

2026



Garage Equipment Center

مركز معدات خدمة السيارات

حلول مراكز الغسيل





حلول مراكز الغسيل



حلول معدات النظافة



حلول معدات الإطارات



حلول معدات الميكانيكا



حلول معدات الزيوت والشحوم



حلول مراكز شحن الفريون



حلول مراكز الكهرباء



حلول الهواء المضغوط



طلمبات غسيل ضغط عالي High Pressure Water Pump

Garage Equipment Center GEC offers a full range of high-pressure pumps, produced by Interpump Group and Odor, which are one of the largest manufacturers of piston pumps in the world, which are manufactured very professionally to meet all the needs of the market and ensure that all fields are covered

- Pumps for the industrial character with pressures starting from 10 bar up to 500 bar.
- Special pumps for working at high temperatures at a temperature of up to 85°C.
- Low pumps made of stainless steel to work in the dairy, food and industries chemical and pharmaceutical industry.
- A variety of pumps that work on hydraulic systems.



قطع غيار اصلية و معتمدة Original and Granited Spear Parts

- Interpump Group is an Italian company specialized in the Manufacture of pumps high pressure and hydraulic drives. It was founded in 1977 and has More than 40 subsidiaries and Interpump Group offers innovative and high-end solutions Quality for various sectors, such as pressure washing.



قطع غيار اصلية و معتمدة Original and Granited Spear Parts

- Udor is a leading manufacturer of water pumps for various applications. The company offers a full range of pumps for agricultural use and industrial and residential. Udor pumps are characterized by quality and reliability and durability. The company was founded in 1966 in Italy and produces pumps Submersible, transport, centrifuge, piston and membrane.





INTERPUMP
GROUP

طلمبات غسيل ضغط عالي High Pressure Water Pump



AB150/SMOOTH

PRATISSOLI/KF40



W170

WS151

W202

W4018

W5015



E3B2121

E2B1713

SS3B2021

Technical details

Model	WS202	W4018	W5015	AB150SMOOTH	PRATISSOLI/KF40	موديل
Flow Rate	21 L/min	18 L/min	15 L/min	150 L/min	170 L/min	التصريف
Operating Pressure	200 Bar	400 Bar	500 Bar	60 Bar	110 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	10 Hp	20 Hp	20 Hp	23.4 Hp	49 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	550 RPM	900 RPM	عدد لفات الموتور
Head Of Pump	Nickle	Brass	Brass	Cast Iron	Nickle	رأس المضخة

10114

10117

10118

1011208

101120

Technical details

Model	E3B2121	E3B1713	SS3B2021	WS170	WS151	موديل
Flow Rate	21 L/min	13 L/min	21 L/min	9.5 L/min	15 L/min	التصريف
Operating Pressure	210 Bar	170 Bar	200 Bar	170 Bar	150 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	10 Hp	5.7 Hp	10.9 Hp	4 Hp	5.5 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	220 V	380 V	220V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 rpm	عدد لفات الموتور
Head Of Pump	Nickle	Brass	Stainless Steel	Brass	Brass	رأس المضخة

1011207

1011205

101131

101111

10113

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية



طلمبات غسيل ضغط عالي High Pressure Water Pump

**BC20-15BRASS****CC20-16BRASS****CC 70-15 BRASS****PKC17-13NICKLE****VX-B160-130 R****PNC11-14NICKLE****CXC 22-50 BRASS****BC20-21NICKLE**

Technical details

Model	BC 20-15	CC 20-26	CC 15-70	CXC 50-15	VX-B 130/160 R	موديل
Flow Rate	15 L/min	26 L/min	70 L/min	15 L/min	160 L/min	التصريف
Operating Pressure	200 Bar	200 Bar	150 Bar	500 Bar	130 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	7.5 Hp	13.6 Hp	26.9 Hp	20 HP	52.3 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	1000 RPM	عدد لفات الموتور
Head Of Pump	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass	رأس المضخة

10167**101611****101615****101612****101632**

Technical details

Model	PNC 14-11	CXC 22-50	BC 20-21	موديل
Flow Rate	11 L/min	22 L/min	21 L/min	التصريف
Operating Pressure	140 Bar	500 Bar	200 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	4 Hp	28 Hp	10 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	220 V	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور
Head Of Pump	Brass	Brass	Nickle	رأس المضخة

101613**101619****10168**

المواصفات الفنية

Model	PNC 14-11	CXC 22-50	BC 20-21	موديل
Flow Rate	11 L/min	22 L/min	21 L/min	التصريف
Operating Pressure	140 Bar	500 Bar	200 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	4 Hp	28 Hp	10 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	220 V	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور
Head Of Pump	Brass	Brass	Nickle	رأس المضخة



INTERPUMP
GROUP

nicolini
MOTORI ELETTRICI &c.



Dragon Jet Series

ماكينات غسيل بارد ضغط عالي High Pressure Water Pump



Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

Model	GEC.DRAGON 250/25	GEC.DRAGON 400/18	GEC.DRAGON 500/15	موديل
Flow Rate	25 L/min	18 L/min	15 L/min	التصريف
Operating Pressure	250 Bar	400 Bar	500 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	20 Hp	20 Hp	20 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور

10236

10237

10238

المواصفات الفنية



INTERPUMP
GROUP

nicolini
MOTORI ELETTRICI &c.



Dragon Jet Series

ماكينات غسيل بارد ضغط عالي High Pressure Water Pump



DRAGON/3HP

DRAGON/4HP

DRAGON/7.5HP

DRAGON/10HP

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

Model	G.DRAGON 130/10	G.DRAGON 140/11	G.DRAGON 200/15	DRAGON/10HP	موديل
Flow Rate	10 L/min	11 L/min	15 L/min	21 L/min	التصريف
Operating Pressure	130 Bar	140 Bar	200 Bar	200 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	3 Hp	4 Hp	7.5 Hp	10 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	220 V	220 V	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور

10231

102102

10233

10234

المواصفات الفنية

INTERPUMP
GROUP

MADE
IN ITALY

G.Jet Series



380v

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

وحدة غسيل بارد
High Pressure
Washing Unit

Technical details

Model	G.JET/200/15	G.JET/200/21	موديل
Flow Rate	15 L/min	21 L/min	التصريف
Operating Pressure	200 Bar	200 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	7.5 Hp	10 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور

10212

10213

المواصفات الفنية

INTERPUMP
GROUP

MADE
IN ITALY

G.Jet Series



220v

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

وحدة غسيل بارد
High Pressure
Washing Unit

Technical details

Model	G.JET/170/10	G.JET/130/10	G.JET/150/15	موديل
Flow Rate	13 L/min	10 L/min	15 L/min	التصريف
Operating Pressure	170 Bar	130 Bar	150 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	4 Hp	3 Hp	5.5 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	220 V	220 V	220 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور

10215

10211

102111

المواصفات الفنية



U.Jet Series



380v

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	



وحدة غسيل بارد High Pressure Washing Unit

Technical details

Model	U.JET/200/15	U.JET/200/21	U.JET/15/250	موديل
Flow Rate	15 L/min	21 L/min	15 L/min	التصريف
Operating Pressure	200 Bar	200 Bar	250 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	7.5 Hp	10 Hp	10 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور

10294

10295

10296

المواصفات الفنية



U.Jet Series



220v

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	



وحدة غسيل بارد High Pressure Washing Unit

Technical details

Model	U.JET/120/11	U.JET/150/15	U.JET/170/13	موديل
Flow Rate	11 L/min	15 L/min	13 L/min	التصريف
Operating Pressure	120 Bar	150 Bar	170 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	3 Hp	5 Hp	4 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	220 V	220 V	220 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور

10291

102712

102711

المواصفات الفنية

INTERPUMP
GROUPMnicolini
MOTORI ELETTRICI & C.

G.JET MALE POWER CLEAN



380v

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

● Model	G.JET MALE POWER CLEAN	● موديل
● Flow Rate	15 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	200 Bar	● ضغط الطلمبة
● Motor Power	7.5 Hp	● قدرة الموتور
● Power Supply	380 V	● مصدر الكهرباء
● Motor Speed	1450 RPM	● عدد لفات الموتور

10241

المواصفات الفنية

وحدة غسيل بارد
High Pressure
Washing UnitMnicolini
MOTORI ELETTRICI & C.

U.JET MALE POWER CLEAN



380v

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

● Model	U.JET MALE POWER CLEAN	● موديل
● Flow Rate	15 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	200 Bar	● ضغط الطلمبة
● Motor Power	7.5 Hp	● قدرة الموتور
● Power Supply	380 V	● مصدر الكهرباء
● Motor Speed	1450 RPM	● عدد لفات الموتور

10246

المواصفات الفنية



INTERPUMP
GROUP

nicolini
MOTORI ELETTRICI & C.



G.JET WASH BOX



380v

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

Model	G.JET WASH BOX/200/15	موديل
Flow Rate	15 L/min	التصريف
Operating Pressure	200 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	7.5 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	عدد لفات الموتور

102114

المواصفات الفنية

وحدة غسيل بارد High Pressure Washing Unit



nicolini
MOTORI ELETTRICI & C.



U.JET WASH BOX



380v

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

Model	U.JET WASH BOX/200/15	موديل
Flow Rate	15 L/min	التصريف
Operating Pressure	200 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	7.5 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	عدد لفات الموتور

10299

المواصفات الفنية

PORTOTECNICA™

Galaxy-4H Series

Suitable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

● Temperature	30°C up to 140°C
● Flow Rate	17 L/min
● Operating Pressure	200 Bar
● Motor Power	8.5 Hp
● Detergent Tank	22 L
● Motor Speed	1400 RPM

10333

ماكينة غسيل ساخن/بارد
Hot/Cold High Pressure
Washing Machine



المواصفات الفنية

● درجة الحرارة
● التصريف
● ضغط الطلمبة
● قدرة الموتور
● خزان منظفات داخلي
● عدد لفات الموتور

PORTOTECNICA™

Synchr-H4 Series

Suitable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

● Temperature	30°C up to 140°C
● Flow Rate	22 L/min
● Operating Pressure	200 Bar
● Motor Power	11 Hp
● Detergent Tank	22 L
● Motor Speed	1400 RPM

10332

ماكينة غسيل ساخن/بارد
Hot/Cold High Pressure
Washing Machine



المواصفات الفنية

● درجة الحرارة
● التصريف
● ضغط الطلمبة
● قدرة الموتور
● خزان منظفات داخلي
● عدد لفات الموتور

PORTOTECNICA™ **MADE IN ITALY**
PW-H100P Series



Suitable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

● Temperature	30°C up to 140°C	30°C up to 140°C	● درجة الحرارة
● Flow Rate	17 L/min	22 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	200 Bar	200 Bar	● ضغط الطلمبة
● Motor Power	8.5 Hp	11 Hp	● قدرة الموتور
● Detergent Tank	22 L	22 L	● خزان منظفات داخلي
● Fuel Tank	25 L	25 L	● خزان البنزين

130221

103222

المواصفات الفنية

PORTOTECNICA™ **MADE IN ITALY**
PW-H28

ماكينة غسيل ساخن/بارد
Hot/Cold High Pressure
Washing Machine

Suitable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

● Temperature	30°C up to 130°C	● درجة الحرارة
● Flow Rate	13.5 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	170 Bar	● ضغط الطلمبة
● Motor Power	6.5 Hp	● قدرة الموتور
● Fuel Tank	18 L	● خزان البنزين

103223

المواصفات الفنية

PORTOTECNICA™ 
IPC
PW-C55

ماكينة غسيل بارد Cold High Pressure Washing Machine

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

● Flow Rate	17 L/min
● Operating Pressure	210 Bar
● Motor Power	8.5 Hp
● Power Supply	380 V
● Motor Speed	1400 RPM

1031321



المواصفات الفنية

● التصريف
● ضغط الطلمبة
● قدرة الموتور
● مصدر الكهرباء
● عدد لفات الموتور

INTERPUMP GROUP 
TX-Series

ماكينة غسيل بارد Cold High Pressure Washing Machine

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

● Model	TX130	TX130TTS	● مزود بنظام TX150	TX180	● موديل
● Flow Rate	9.5 L/min	9.5 L/min	● توتل ستوب 15 L/min	13 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	130 Bar	130 Bar		180 Bar	● ضغط الطلمبة
● Motor Power	4.3 HP	4.3 Hp		6.7 Hp	● قدرة الموتور
● Power Supply	220 V	220 V		380 V	● مصدر الكهرباء
● Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM		2800 RPM	● عدد لفات الموتور

10319

103114

10315

10316



المواصفات الفنية



INTERPUMP
GROUP

nicolini
MOTORI ELETTRICI & C.

MADE
IN
ITALY

Dragon Jet Series

HONDA
The Power of Dreams

ماكينات غسيل بارد ضغوط عالية High Pressure Water Pump



Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

Model	GEC G.DRAGON HONDA 200/15	موديل
Flow Rate	15 L/min	التصريف
Operating Pressure	200 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	13 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	HONDA-GX390	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	عدد لفات الموتور

10251

المواصفات الفنية



PORTOTECNICA

MADE
IN
ITALY

Personal Usage Series

ماكينات غسيل بارد ضغوط عالية High Pressure Water Pump



Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

Model	G134-C	G151-CP	موديل
Flow Rate	6.5 L/min	8.5 L/min	التصريف
Operating Pressure	120 Bar	150 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	2.1 Hp	3.5 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	220 V	220 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور

103134

1031314

المواصفات الفنية

PORTOTECNICA™ MADE IN ITALY
Planet Series



مكنسة شفط صناعي
Industrial Vaccum Cleaner
PLANET730H

**Features**

- Visual Filling Indicator.
- Vacuum Relief Valve And Filtration Level Indicator.
- Filter Overpressure Indicators Safety Disposal Systems.
- Resistant Framework And Inlet Plug For Safe Transfer.

المميزات

- Reliable Construction For Intensive Use.
- Detachable Tank And Solid Cart.
- Manual Filter Shaker.
- Tangential Or Metal Inlet.
- Multi-Stage Filtration.

Technical details

● Usage	Dry	● استخدام
● Number Of Phases	3 Stages	● عدد المراحل
● Voltage/Frequency	380/50-60 V/Hz	● الجهد / التردد
● Turbine	1 Single-stage	● التوربين
● Power	2200 W	● قوة
● Airflow	275 m³/h	● تدفق الهواء
● Tank Capacity	60 Liter	● سعة الخزان
● Diameter Of Inlet	70 mm	● قطر المدخل
● Sound Pressure Level	74 dB(A)	● مستوى ضغط الصوت

11015

PORTOTECNICA™ MADE IN ITALY
Planet Series



مكنسة شفط صناعي
Industrial Vaccum Cleaner
PLANET50P

**Features**

- Visual Filling Indicator.
- Vacuum Relief Valve And Filtration Level Indicator.
- Filter Overpressure Indicators Safety Disposal Systems.
- Resistant Framework And Inlet Plug For Safe Transfer.

المميزات

- Reliable Construction For Intensive Use.
- Detachable Tank And Solid Cart.
- Manual Filter Shaker.
- Tangential Or Metal Inlet.
- Multi-Stage Filtration.

Technical details

● Usage	Dry	● استخدام
● Number Of Phases	3 Stages	● عدد المراحل
● Voltage/Frequency	380/50-60 V/Hz	● الجهد / التردد
● Turbine	1 Single-stage	● التوربين
● Power	3000 W	● قوة
● Airflow	250 m³/h	● تدفق الهواء
● Tank Capacity	50 Liter	● سعة الخزان
● Diameter Of Inlet	60 mm	● قطر المدخل
● Sound Pressure Level	69 dB(A)	● مستوى ضغط الصوت

11013

PORTOTECNICA MADE IN ITALY
Vaccums Series



مكنسة شفط مياه و اترية
Wet And Dry
Vaccum Cleaner
PLUS 1 W2 60S

Sutable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
HORECA	
EDUCATION	
OFFICE	



Features

المميزات



Technical details

المواصفات الفنية

● Number Of Motors	3 Motors	● عددالموتير
● Number Of Phases	3 Stages	● عدد المراحل
● Pump	1 Pump	● مصدر الكهرباء
● Voltage	220 V	● طللمبة ضخ
● Power	2400 W	● قوة
● Tank Capacity	60 Liter	● سعة الخزان

11017

PORTOTECNICA MADE IN ITALY
Vaccums Series



مكنسة شفط مياه و اترية
Wet And Dry
Vaccum Cleaner
NEVADA640

Sutable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
HARDWARE CUSTOMER	
CONSTRUCTION	
LOGISTIC & TRANSPORT	
HEAVY INDUSTRY	



Features

المميزات



Technical details

المواصفات الفنية

● Number Of Motors	3 Motors	● عددالموتير
● Number Of Phases	3 Stages	● عدد المراحل
● Voltage	220 V	● مصدر الكهرباء
● Power	3300 W	● قوة
● Tank Capacity	78 Liter	● سعة الخزان

11019



Vaccums Series



مكنسة شفط مياه و اترية Wet And Dry Vaccum Cleaner GEC-MNS80

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
HARDWARE CUSTOMER	
CONSTRUCTION	
LOGISTIC & TRANSPORT	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

● Number Of Motors	3 Motors	● عددالموتير
● Number Of Phases	2 Stages	● عدد المراحل
● Voltage	220 V	● مصدر الكهرباء
● Power	3000 W	● قوة
● Tank Capacity	80 Liter	● سعة الخزان

11036

المواصفات الفنية



Vaccums Series



مكنسة شفط مياه و اترية Wet And Dry Vaccum Cleaner GEC-POXA80

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
HARDWARE CUSTOMER	
CONSTRUCTION	
LOGISTIC & TRANSPORT	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

● Number Of Motors	3 Motors	● عددالموتير
● Number Of Phases	2 Stages	● عدد المراحل
● Voltage	220 V	● مصدر الكهرباء
● Power	3000 W	● قوة
● Tank Capacity	80 Liter	● سعة الخزان

11031

المواصفات الفنية

PORTOTECNICA™ **MADE IN ITALY**
Vaccums Series



مكنسة شفط مياه و اترية
Wet And Dry
Vaccum Cleaner
PLUS 1 W1 32S

Sutable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
HARDWARE CUSTOMER	
CONSTRUCTION	
LOGISTIC & TRANSPORT	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

المواصفات الفنية

● Number Of Motors	1 Motor	● عددالموتير
● Number Of Phases	1 Phase	● عدد المراحل
● Voltage	220 V	● مصدر الكهرباء
● Power	1200 W	● قوة
● Tank Capacity	32 Liter	● سعة الخزان
● Detergent Tank	11 Liter	● سعة خزان المنظفات
● Pump Power	48 W	● قوة المضخة
● Pump Capacity	0,8 L/min	● سعة المضخة
● Pump Pressure	2 Bar	● ضغط المضخة

11014

GEC
Vaccums Series



مكنسة شفط مياه و اترية
Wet And Dry
Vaccum Cleaner
GEC-POWERCLEAN

Sutable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
HARDWARE CUSTOMER	
CONSTRUCTION	
LOGISTIC & TRANSPORT	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

المواصفات الفنية

● Number of motors	1 Motors	● عددالموتير
● Number of phases	1 Phase	● عدد المراحل
● Voltage/Frequency	220/50-60 V/Hz	● الجهد / التردد
● Power	1600 W	● قوة
● Tank Capacity	30 Liter	● سعة الخزان

11035

PORTOTECNICA™
Steamers Series

Suitable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
RESTAURANT	
FOOD INDUSTRY AND RETAILERS	
LARGE COMMON AREAS	

Technical details

● Operating Pressure	8/0.8 Bar/Mpa	● ضغط التشغيل
● Steam Flow Rate	100/80 G/min	● معدل تدفق البخار
● Steam Temperature (max)	(max) 185 °C	● درجة حرارة البخار (الحد الأقصى)
● Start Up Time	6 Min	● وقت البدء
● Power Supply	220 V	● مزود الطاقة
● Absorbed Power Max	3.5 kW	● الطاقة الممتصة القصوى
● Vacuum Power	1.4 kW	● قوة الفراغ
● Boiler Volume	3.4 kW	● حجم المرجل
● Water Tank	3.2 L	● خزان المياه
● Detergent Tank	5 L	● خزان المنظفات

12011

ماكينة بخار احترافية
Professional Steam Machine
SG-48



المواصفات الفنية

PORTOTECNICA™
Steamers Series

Suitable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
RESTAURANT	
FOOD INDUSTRY AND RETAILERS	
LARGE COMMON AREAS	

Technical details

● Operating Pressure	8/0.8 Bar/Mpa	● ضغط التشغيل
● Steam FlowRate	100/80 G/Min	● معدل تدفق البخار
● Steam Temperature (max)	(max) 185 °C	● درجة حرارة البخار (الحد الأقصى)
● Start Up Time	6 Min	● وقت البدء
● Power Supply	220 V	● مزود الطاقة
● Absorbed Power Max	3.5 kW	● الطاقة الممتصة القصوى
● Vacuum Power	10.4 kW	● قوة الفراغ
● Boiler Volume	1.4 kW	● حجم المرجل
● Water Tank	4.2 L	● خزان المياه
● Detergent Tank	15 L	● خزان المنظفات

120110

ماكينة بخار احترافية
Professional Steam Machine
SG-55



المواصفات الفنية

PORTOTECNICA™ **MADE IN ITALY**
Steamers Series

مناسبة

AUTOMOTIVE	
RESTAURANT	
FOOD INDUSTRY AND RETAILERS	
LARGE COMMON AREAS	



ماكينة بخار احترافية
Professional Steam Machine
NEW STEAMY PLUS



Technical details

● Operating Pressure	5/0,5 Bar/Mpa
● Steam Flow Rate	100-0 g /min
● Max Steam Temperature	140 °C
● Start Up Time	7 Min
● Power Supply	220 V
● Max Absorbed Power	3 Kw
● Boiler Volume	2.2 L
● Water Tank	2 L

المواصفات الفنية

● ضغط التشغيل
● معدل تدفق البخار
● أقصى درجة حرارة للبخار
● وقت البدء
● مزود الطاقة
● أقصى قوة ممتصة
● حجم المرجل
● خزان المياه

120112

PORTOTECNICA™ **MADE IN ITALY**
Steamers Series

مناسبة

Suitable For	
AUTOMOTIVE	
RESTAURANT	
FOOD INDUSTRY AND RETAILERS	
LARGE COMMON AREAS	



ماكينة بخار احترافية
Professional Steam Machine
SG-10



Technical details

● Operating Pressure	6/0,6 Bar/Mpa
● Steam Flow Rate	65÷80 g /min
● Max Steam Temperature	165 °C
● Start Up Time	2.5 Min
● Power Supply	220 V
● Max Absorbed Power	3.2 Kw
● Boiler Volume	1.8 L
● Water Tank	2.5 L

المواصفات الفنية

● ضغط التشغيل
● معدل تدفق البخار
● أقصى درجة حرارة للبخار
● وقت البدء
● مزود الطاقة
● أقصى قوة ممتصة
● حجم المرجل
● خزان المياه

12012